

Das Enviro-Kondensattrenner Montagevorschriften

Der ENVIRO-Kondensatreinigungsmittel ist besonders entwickelt worden, um Öl vom Kondensat zu trennen, das von Druckluftsystemen extrahiert wird und ist mit den meisten Arten und den Marken der Kompressoren, der Mineralöle und der Kondensatableiter wirkungsvoll.

Um die beste Leistung vom der ENVIRO zu erhalten, schlagen wir das folgende vor:

Montagevorschriften:

- 1) Die Einheit ist entworfen, um gegen eine Wand zu passen. Bringen Sie die Einheit mit dem TEST-Ventil zur Frontseite in Position
- 2) Gebrauch die Befestigung schrauben, um die Einheit an den Fußboden und/oder an die Wand zu befestigen
- 3) Nachdem Sie sichergestellt haben, daß kein schädlicher Druck besteht, schließen Sie das Kondensateingangsrohr auf den Eingangsanschlüssen an, wie angefordert. Wenn nur ein Anschluß benutzt wird, können die anderen mit einem geschraubten Stecker versiegelt werden. Ziehen Sie nicht die Anschlüsse zu fest an.
- 4) Schließen Sie den Anschluß an einen verwendbaren Abwasserpunkt nah an dem ENVIRO an. Ziehen Sie nicht Anschlüsse zu fest an.
- 5) Den Deckel vom Gerät entfernen und den Schaumeinsatz aus der Druckausgleichskammer samt Niederhalter herausnehmen. Die Elemente und/oder den Schaumeinsatz gegebenenfalls auspacken.
- 6) Den Vorfilter aus dem Gerät herausnehmen und vorerst beiseite legen.
- 7) Von oben sauberes Wasser in das Gerät füllen, bis es aus dem Ablauf fließt und danach Vorfilter, Niederhalter, Schaumeinsatz und Deckel wieder einsetzen.
- 8) Alle Anschlüsse müssen sicher und wasserdicht sein.
- 9) Ihr ENVIRO-Kondensattrenner ist jetzt zum Gebrauch bereit

Anmerkung: Während der Wasserfüllung kann Staub von den Aktivkohlelement steigen; dieses ist nur verlegte Luft und ist völlig harmlos. Wir empfehlen das Aktivkohlelement 24 Stunden lang vor zu tränken. Jeder möglicher Aktivkohlestaub im Auslasswasser ist harmlos.

Wir empfehlen, daß zuerst eine tägliche Überprüfung auf der Qualität des Ausganges von Ihrem Kondensattrenner durchgeführt wird. Nach einem Tag oder so, sollte der Ausgang klar sein, wenn er in einem freien Glasbehälter angesehen wird.

Wir empfehlen, daß Sie unseren Schutzkleidungsinstallationsatz beim Anbringen und oder Wartung des Kondensatreinigungsmittels benutzen.

Wartungsanweisungen:

Benutzte Elemente können schwer sein und wir raten stark an, daß normale Vorsichtsmaßnahmen für das Anheben der schweren Gewichte getroffen werden.

Zum Austausch des Vorfilters und des Aktivkohle-Elements den Deckel vom Behälter entfernen und die verbrauchten Elemente herausnehmen. An einer geeigneten Stelle abtropfen lassen. Das neue Aktivkohle-Element in den Behälter bis auf den Boden schieben und den neuen Vorfilter auf das Aktivkohle-Element setzen. Die Oberseite des Aktivkohle-Elements muss sich unter der Ablauföffnung befinden. Gegebenenfalls etwas sauberes Wasser oben auf das Aktivkohle-Element gießen, um Staubbildung zu vermeiden.

Alle benutzten Elemente müssen in Übereinstimmung mit gegenwärtigen Regelungen für die Beseitigung von gefährlichem Abfall in Ihrem Bereich richtig entledigt werden.



Schnelle Montagevorschriften Packen Sie die Einheit aus



Den Kondensatreiniger mit dem TEST-Ventil nach vorn aufstellen



Das Gerät am Boden und/oder der Wand befestigen.



Schließen Sie die Kondensateinlass an



Schließen Sie den Auslassanschluss an



Schließen Sie den Anschluß an einen verwendbaren Abwasserpunkt nah an dem ENVIRO an



Deckel entfernen.



Niederhalter, Schau meinsatz entfernen



Elemente und/oder den Schaumeinsatz gegebenenfalls auspacken



Den Vorfilter aus dem Gerät herausnehmen und vorerst beiseite legen.



Das TEST-Ventil muss geschlossen sein. Zum Schließen nach rechts drehen



Von oben sauberes Wasser in das Gerät füllen.



Fülle die Einheit, bis sie vom Auslassanschluß fließt



Den Vorfilter auf das Aktivkohle-Element setzen.



Niederhalter, Schaumeinsatz und Deckel wieder einsetzen.



Überprüfen Sie, daß alle Anschlüsse sicher sind, und Leckfrei.

Ihr ENVIRO ist zum Betrieb jetzt bereit!



